



Kolečka 200 mm s vidlicí

Kolečka na otočné vidlici o průměru 200 mm ve verzi s brzdou / bez brzdy. Vhodná ke všem kontejnerům vyrobeným dle EN 840. Velmi odolná díky ocelovému disku.

Technické parametry

Parametr	Hodnota
Celková výška	240 mm
Průměr kola	200 mm
Šířka kola	50 mm
Vnější rozměry montážní desky	135 mm×110 mm (+/-1 mm)
Poloha otvoru	105mm×75/85 mm (+/-0,5 mm)
Průměr otvoru	11 mm (+/-0,5 mm)
Odsazení	60 mm
Tloušťka kovové desky	3,5 mm
Tloušťka vidlice	3,0 mm
Materiál disku	ocel 2,0 mm
Tolerance ložiska kovové vidlice	2 mm
Prostor pro kola vodorovně	max. 2 mm
Prostor kol vertikální	0,9 mm
Upevňovací šroub	M12x80 SW19
Čistá hmotnost	3,32 kg/ks (s brzdou) 3,059 kg/ks (bez brzdy)
Tvrdost gumového kroužku	Shore A 82 +/-4
Nasnost	205 kg



ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Czech Republic
e-mail: elkoplast@elkoplast.cz
tel.: +420 575 571 000

CZ



www.elkoplast.cz